

## AOV Specification

ITEM \ TYPE	4AM			6AM			16AM		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
減速機形式	A	B	C	A	B	C	A	B	C
輸出扭力值	30	20	10	60	40	25	180	130	105
設定扭力值	20	14	8	40	30	20	160	100	85
最大轉速	26	40	65	26	40	65	26	35	42
齒輪比	100	68	40	100	68	40	74	56	46
氣動馬達轉速	2800			2800			2000		
重量	36			40			150		
平均空氣消耗量	850			1100			3200		
手/自動選擇	手動和自動板手選擇								
動力轉換模式	直齒輪+蝸輪&蝸輪								
扭力開關	開啟, 關閉各1								
位置指示	百分比型齒輪位置極限開關								
材質	本體	鋁合金 (AC4C-T6)							
	減速機	SCM 415 + 熱處理							
油漆/顏色	MUNSELL: 4.9B6.7/0.2(KOREA : E - 80680)/Powder Coating(Min. 60 $\mu$ m)								
周圍溫度	-20°C ~ + 80°C								
供應空氣壓力	4.0 ~ 7.0								
潤滑油	LITHIUM SOAP BASE EP-0 GREASE(KSM 2930)								
防護等級	IP 66								

\* 1 Torque switch is not applicable **B3** operation type\* 2  $\Delta P$  = 4.0 kgf/cm<sup>2</sup> Standard